

ECN-S



Der DiBO **ECN-S** ist ein kompakter Kaltwasser-Hochdruckreiniger, ausgestattet mit qualitativ hochwertigen DiBO-Komponenten.

Durch den Einsatz einer neuen vibrationsarmen Radialkolbenpumpe mit vollkeramischen Kolben arbeitet die Maschine sehr leise. Ideal für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Modernes Design



Hochwertiges Material



Robustes Gestell



Radialkolben Hochdruckpumpe



Motor mit niedriger Drehzahl



Garantie von 5 Jahren!



10 Std. Gebrauch

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Modernes ergonomisches Design
- Pulverlackierter Rahmen aus Stahl: robust und geschützt gegen Korrosion
- Hochwertige Materialien wie Edelstahl kombiniert mit wirbelgesintertem Polyethylen: keine Korrosion, robust, farbecht und schützt gegen Kratzer
- 2 Lanzenhalterungen: bedienerfreundlich
- Große Hinterräder: sehr wendig
- Höhenverstellbarer Schiebebügel (von 100 bis 110 cm): bedienerfreundlich
- Leicht zu verstauendes Elektrokabel

STANDARDZUBEHÖR

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
1.205.520.020	Hochdruckschlauch (5/16", 10 m): großer Aktionsbereich
1.208.630.xxxxx	Doppelte Spritzlanze aus Edelstahl mit Nieder-, Hochdruckdüse und Drehverschraubung (nur bei < 320 bar und < 41 l/min) → einstellbare Druckregelung
1.211.5xx	Hochdruckspritzpistole mit Drehgelenk: große Wendigkeit



1.205.520.020



1.208.630.xxxxx



1.211.5xx

TECHNISCHE DATEN

- Vibrationsarme Radialkolbenpumpe mit 3 vollkeramischen Kolben: längere Lebensdauer und weniger Lärm
- Motor mit geringer Drehzahl (1450 U/min): sehr geringer Verschleiß
- Start-Stopp-Automatik mit 30 s Nachlaufzeit
- Manometer
- Grobschmutzfilter
- On/Off-Schalter

- Druckregelventil zum Einstellen des Betriebsdrucks
- Reinigungsmittelinjektor (nicht verfügbar für mit gekennzeichnete Modelle (!))

Hinweis: Monophase-Maschinen Standard: 1 x 230 V - 50 Hz; Dreiphasen-Maschinen Standard: 3 x 400 V - 50 Hz
Andere Varianten auf Anfrage

TYPEN

Art.-Nr.	Beschreibung	bar	l/Std.	°C	kW	V	A	rpm	m	m	mm	kg	
1.105.055D	ECN-S 130/10	30 - 130	600	40	3	1 x 230 - 50 Hz	13	1450	5	10	765 x 530 x 1100	59	040
1.105.140D	ECN-S 160/20	30 - 160	1200	40	7	3 x 400 - 50 Hz	11	1450	5	10	765 x 530 x 1100	77	075
1.105.280D	ECN-S 180/13	30 - 180	780	40	5.2	3 x 400 - 50 Hz	8	1450	5	10	765 x 530 x 1100	67	045
1.105.300D	ECN-S 210/15	30 - 210	900	40	7	3 x 400 - 50 Hz	11	1450	5	10	765 x 530 x 1100	72	045

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
1.205.025	Set bestehend aus: Schlauchtrommel inkl. Hochdruckschlauch (20 m, < 260 bar)
1.205.520.xxx	Hochdruckverlängerungsschlauch mit Drehverschraubungen (10-25 m, ≤ 250 bar)
1.238.520.xxxxx	Rohrreinigungsschlauch mit Düse und Drehverschraubung (10-25 m, ≤ 200 bar)
1.208.828.xxxxx	Flexible Knicklanze mit Hochdruckdüse (850 mm, ≤ 200 bar)
1.258.220.xxxxx	Sandstrahl Lanze mit Punktrahldüse, Drehverschraubung und Ansaugrohr (900 mm, ≤ 250 bar)
1.244.251	Schaumlanze mit Messbecher und Drehverschraubung (200 mm, ≤ 250 bar)