

CPU-S



Die DiBO **CPU-S** ist ein stationärer Hochdruckreiniger, der sparsam im Verbrauch ist und beinahe unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten hat. Diese einteilige, kompakte Einheit ist eine industrielle Reinigungsanlage für professionelle und intensive Nutzung.

Diese Einheit ist äußerst gut für die Reinigung von Produktionsräumen und Maschinen innerhalb des Nahrungsmittelsektors mit Wasser unter Mittel- und Hochdruck geeignet.

Mittels einer Überdachung aus rostfreiem Stahl wird das Motor-Pumpenteil außerdem gegen aufspritzendes Wasser und Verunreinigungen geschützt. Hinzu kommt, dass Ihnen der ‚sanitäre‘ Aufbau die Möglichkeit bietet, diese Anlage direkt im Produktionsraum anstatt in einem separaten Technikraum zu positionieren. Diese Einheit kann entweder in Wandmontage oder mithilfe von Montagestützen als Bodenanlage aufgebaut werden. Verschiedene Ausführungen dieser einteiligen, kompakten Einheit sind lieferbar. Die Standardausführung ist für eine Wasserzulauftemperatur von bis zu 40 °C ausgerichtet. Weitere Versionen auf Anfrage.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Radialkolben Hochdruckpumpe



Motor mit niedriger Drehzahl



Flexible Motor-/Pumpen-Kupplung



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Abdeckhaube aus Edelstahl zum Schutz der Motor-Pumpeneinheit

TECHNISCHE DATEN

- Vibrationsarme Radialkolbenpumpe mit 3 vollkeramischen Kolben: längere Lebensdauer und weniger Lärm
- Pumpenkopf aus vernickeltem Messing: keine Korrosion
- Flexible Motor-/Pumpenkupplung: niedriger Geräuschpegel, Schutz des Elektromotors
- Start-Stopp-Automatik mit Nachlaufzeit
- Softstarter
- Grobschmutzfilter
- Manometer
- Stromkabel

TYPEN

 Art.-Nr.	 Beschreibung	 bar	 l/Std.	 °C	 kW	 V	 A	 mm	 kg
1.152.025	CPU-S 100/21	100	1260	40	4,0	3 x 400V	9	1020x635x445	97
1.152.030	CPU-S 100/30	100	1800	40	5,5	3 x 400V	11	1020x635x445	125
1.152.100	CPU-S 150/15	150	900	40	4,0	3 x 400V	8	1020x635x445	84
1.152.150	CPU-S 150/21	150	1260	40	5,5	3 x 400V	12	1020x635x445	102
1.152.300	CPU-S 200/15	200	900	40	5,5	3 x 400V	12	1020x635x445	100
1.152.400	CPU-S 200/21	200	1260	40	7,5	3 x 400V	-	1020x635x445	102

OPTIONEN (AB WERK)

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
1.252.010	Montagestütze für Boden- und Wandmontage (Bestellung: 2 Stk.)
1.252.000	Aufpreis für druckloses Ventil mit Start/Stopp-System über Strömungsschalter